

# Finalit No. 25

## Премиум защитен импрегнатор

- Дългосрочна защита, прозрачен, безвреден за хранителни продукти
- Устойчив на луга и UV- лъчи
- Устойчив на графити (тестван!)
- Противоплъзгащ ефект
- Отворен на дифузия
- Премиум импрегнатор с противоплъзгащ ефект
- рН-стойност: Не е налична
- Да се използва неразреден!
- 1 литър стига за 100 m<sup>2</sup> в зависимост от хигроскопичността на основата



### 1) Продукт – Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор



#### а) Материали

Finalit Nr.25 Премиум защитен импрегнатор е подходящ за мрамор, гранит, гранитогрес, керамика, теракота, тухли, клинкер, Золхофенски плочи, варовик, пясъчник, естествен камък, Agloterrazzo, Terrazzo, бетонови изделия, мит бетон, метали, стъкло, стъклена мозайка.

Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор не е приложим върху основи чувствителни към органични разтворители!

#### б) Характеристики

- Не съдържа вакси, силикон или акрилат.
- Време за изсъхване: около 24 часа, само след това ефектът на импрегнатора е забележим.

#### ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

- Съществуващи наранявания, в резултат на ежедневното почистване и експлоатация се фотографират, като се започне от вратата по посока на часовниковата стрелка.
- Дървени детайли, които са в контакт с пода (напр.первази на врати) трябва да бъдат уплътнени с прозрачен силикон, тъй като може да се стигне до щети, свързани с проникване на вода или почистващ препарат. Да се покрият със специални, устойчиви на киселина изолиращи ленти, които същевременно не оставят следи от лепило!
- Подовото отопление да се изключи.

#### с) Приложение: No. 25



- Температурата на обекта трябва да бъде над 10°C.
  - Обработваните повърхности трябва да бъдат чисти и сухи.
- Възможности за обработка на хигроскопични материали преди импрегниране:
- Finalit 21 Фиксатив се нанася неразреден върху чисти, сухи повърхности.
  - Finalit 21S Разтвор за запълване на пори (минимален мокър ефект при тъмни повърхности) разреден 1:3 с вода. Може да се нанася и върху влажни повърхности.
  - Продуктът трябва да достигне температурата на помещението.
  - Нанесете Finalit No.25 Премиум защитен импрегнатор неразреден 1-2 пъти, в зависимост от хигроскопичността на материала.
  - Отстранете излишния материал с кърпа веднага.
  - Алтернатива за големи площи: използвайте едnodискова машина с бял пад и кърпа отдолу.
  - Време за изсъхване около 2-4 часа, пълно изсъхване 24 часа.
  - опция: повърхността се полира с високоскоростна едnodискова машина и бял пад – препоръчва се за полирани повърхности.

## Препоръка за всекидневно почистване:

Finalit Nr.40 Препарат за всекидневно почистване с мирис на цитрус- рН неутрален, подходящ за всички повърхности!

### 2) Професионални съвети за Finalit No.25 Премиум защитен импрегнатор



#### а) Увеличаване на съпротивлението на хлъзгане

За да се увеличи съпротивлението на хлъзгане нанесете обилно Finalit No. 21 Фиксатив. След периода на съхнене около 1 час, нанесете Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор с противополозгащ ефект. Незабавно отстранете излишъкът от препаратa с кърпа.

#### б) Видове противополозгащ ефект и начини за постигането му

Противоплъзгащ ефект, чрез лазер:

Обазуват се микропори в камъка, полирането намалява с около 30%

Противоплъзгащ ефект, чрез флуороводородна киселина:

кварц и фердшпат се ецват от гранит, в резултата се развиват микропори, които осигуряват противополозгащ ефект, полирането намалява с до 30%

Противоплъзгащ ефект, чрез употреба на Finalit No. 21 Фиксатив и Finalit No. 25 Премиум защитен импрегнатор: Блясъкът на повърхността е запазен, осигурете ежедневно почистване с Finalit No. 40 Препарат за ежедневно почистване. Първоначалния полиран ефект се запазва и дори може да се подчертае, чрез полиране на повърхността.

Повърхностите обработени с лазер или флуороводородна киселина, трябва да бъдат обработени ДВА ПЪТИ с Finalit № 21 Фиксатив и Finalit № 25 Премиум защитен импрегнатор, за да се постигнат задоволителни резултати. Трябва да се спазва препоръчителното време за сушене между двете процедури на нанасяне.

### 3) Спецификации



Външен вид	течност, безцветна
рН- стойност	не е необходима
Опаковка	1 литър, 5 литра
Съхранение	Да се пази от замръзване. Препоръчителен срок на годност: 1 година след отваряне на оригиналната опаковка.

### 4) Указания за безопасност



Да се осигури добро проветрение на работното място. Да се предотврати образуване на аерозоли. Да се съхранява далече от хранителни продукти и напитки. Замърсено облекло да се съблече веднага. Ръцете да се мият преди почивките и след края на работния ден. Да се предотврати контакт с очите и кожата.

### 5) Забележка



Данните в предоставената информация за продукта се основават на внимателни лабораторни изследвания и широкообхватни практически познания. Те нямат обвързващ характер. Ние препоръчваме да се установи дали продуктът покрива изискванията, чрез достатъчен брой собствени опити. Нашата фирма не носи отговорност за щети в резултат на използване на продукта не по предназначение.