

RAINBOW


система за огради

Системата за изграждане на огради дава възможност за подчертаване на елегантността на плочите Rayos или паважът Klassik. Крайната визия е фина бетонова повърхност в топли цветове.

Покривна плоча:



бежов



кафяв



варовиковосив

Приложение

Продуктът е подходящ за частни домове, паркови територии и обществени зони.

- Ограждане на имота
- Оформяне на стени
- Декоративни огради и колони
- Завършващ елемент към свободностоящи стени
- За изграждане на барбекюта, оформяне на чешми, тераси, беседки

Предимства

- Устойчивост на замръзване.
- Лесно изграждане.
- Разнообразни възможности за оформяне.
- За размразяване са приложими само продукти подходящи за бетонни изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията
- Препоръчителен метод на монтаж - ръчен.

Посочения продукт отговаря на БДС EN 15435: 2008 Готови бетонни продукти. Лек и нормален бетонен кофраж. Свойства и представяне на продукта. Този европейски стандарт определя характеристиките, експлоатационните показатели и методите за изпитване на произведени в завод неносещи кофражни блокове с кухини от бетон с обикновени и леки добавъчни материали, или с комбинация от двата вида.

Контролът по качеството на продуктите на Semmelrock се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.

Описание и техническа информация

Цветове	бежов, кафяв, варовиковосив
Повърхност	„видим бетон“
Кант	прав
Скосяване в горната част на канта	няма
Дистанционери	-
Растрен размер в см	23.5 x 27
Височина в mm	55
Ширина на фугата в mm	5
Разход бр/м ²	4.20
Количество м ² /пал., бр/пал	7.99 / 126
Тегло кг/бр, кг/пал.	7.00 / 882
Допустими отклонения Дължина mm	+5 / -5
Допустими отклонения Ширина mm	+5 / -5
Допустими отклонения Височина mm	+3 / -5
Забележка	1 пал. = 3 реда

Разходът на положената настилка на м² обикновено включва фугата между продуктите. Теглото (кг/пал.) показва теглото на стоката без палета.

Схематично представяне и технически чертеж:

Работни размери на изделията в см

