

UMBRIANO®

плоча

Продукт с ефектна повърхност, наподобяваща естествен гранит.



светъл гранит



сив гранит

Приложение

Продуктът е подходящ за частни и обществени пространства с пешеходно натоварване.

- Тротоари
- Площади
- Алеи
- Зимни градини
- Обществени зони
- Паркови територии

Предимства

- Устойчивост на замръзване /хлъзгане.
- Допълнително покритие, което осигурява по-висока устойчивост на атмосферни влияния.
- Устойчивост на износване на повърхностния слой.
- Устойчивост на UV лъчи.
- За размразяване са приложими само продукти подходящи за бетонни изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията.
- Препоръчителен метод на монтаж - ръчен.

Посочения продукт отговаря на БДС EN 1339: 2005. Изисквания и методи за изпитване на бетонни плочи за настилки. Този Европейски стандарт определя материали, свойства, изисквания и методи за изпитване за свързани с цимент неармирани бетонни плочи за настилки и допълнителни елементи.

Контролът по качеството на продуктите на Semmelrock се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.

Описание и техническа информация



Цветове	светъл гранит, сив гранит
Повърхност	„Umbriano“
Кант	прав
Скосяване в горната част на канта	микрофаска
Дистанционери	транспортни
Степен на натоварване	пешеходно
Растрен размер в cm	50 x 50
Височина в mm	50
Ширина на фугата в mm	5
Разход бр/m ²	4
Количество m ² /пал., бр/пал	10 / 40
Тегло кг/бр, кг/пал.	29.45 / 1178
Допустими отклонения Дължина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Ширина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Височина mm	+3 / -3
Забележка	1 пал. = 10 реда

Разходът на положената настилка на m² обикновено включва фугата между продуктите. Теглото (кг/пал.) показва теглото на стоката без палета.

Схематично представяне и технически чертеж: Работни размери на изделията в mm

